

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DOS VEÍCULOS CHRYSLER E JEEP

Programação de novas chaves a partir das chaves Mestrasesistentes.

1. Introduzir a chave já programada no cilindro de ignição;
2. Girar até a posição **ON** em um prazo Mínimo de **5** e Maximo de **15** segundos;
3. Retorne a chave na posição **OFF**;
4. Retire a 1º chave (original) e introduza a 2º chave (original) já programada;
5. Gire até a posição **ON** no prazo de **15** segundos;
6. Após **10** segundos a luz no painel se acenderá e um som indicará que o processo de habilitação foi aceito;
7. Retorne a chave em posição **OFF** no prazo Maximo de 60 segundos;
8. Retire a chave (original) e introduza a chave a ser habilitada (copia) girando-a a posição **ON**;
9. Após 10 segundos se ouvirá um som continuo e se apagará a luz no painel, aguardando **5** segundos e retornando a chave (copia) a posição **OFF**;
10. Se o processo estiver sido executado corretamente, se caso não repita a partir dos itens **7** e **8** para cada chave a ser programada, num total de **8** chaves no Maximo.

| Chrysler | Cherokee |
|---------------|---------------------|
| Modelo | Modelo |
| Neon 1998 > | Cherokee 98 |
| Cirus 1998 > | Cherokee Sport 98 |
| Vision 1998 > | Cherokee Limited 98 |
| | Gran Cherokee 98 |
| | Wangeer 98 |
| | Wagdnner 98 |