



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES NO PAINEL 178-4 FIAT ANO 2008 A 2009 VIA DIAGNOSTICO ES0091 OU 92 OU 93

> GRATIS CARGA 60

WWW CHAVESCUD COM BE







INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES NO PAINEL 178-4 FIAT ANO 2008 A 2009 VIA DIAGNOSTICO ES0091 OU 92 OU 93

FIAT - PALIO FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.8 FLEX - ANO 2008

PAINEL 174-4

Rotina Para Verificação - Painel 178-4	03
Rotina Para Verificação - Painel 178-4 Testes Via Diagnóstico	06
Rotina Para Verificação - Painel 178-4 Apaga Memória Via Diagnóstico	07
Rotina Para Verificação - Painel 178-4 Número Painel Via Diagnóstico	08
Rotina Para Verificação - Painel 178-4 Programar Odômetro Via Diagnóstico	09
Rotina Para Verificação - Painel 178-4 Apresentar Chave Via Diagnóstico	10

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO FIAT - PALIO FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.8 FLEX - ANO 2008 PAINEL 178-4

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Fiat) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Palio) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

Palio

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento que será verificado. (Neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Palio

Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO FIAT - PALIO FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.8 FLEX - ANO 2008 PAINEL 178-4

4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.0 Flex) Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para os modelos Fire 1.4 Flex e 1.8 Flex.

Escolha o modelo ***\Fiat\Palio\Painel Fire 1.0 Flex Fire 1.4 Flex 1.8 Flex Voltar Acima Abaixo Entrar

5° Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008) Toque em ENTRAR. No modelo Fire 1.4 Flex selecione 2008 a 2010.



6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel 178-4). Toque em ENTRAR.



7º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.



CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.8 FLEX - ANO 2008
PAINEL 178-4



9º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.





CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA



REMAP

06

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.8 FLEX - ANO 2008
PAINEL 178-4 - TESTES VIA DIAGNOSTICO

11º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes). Toque em ENTRAR.



12º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.8 FLEX - ANO 2008
PAINEL 178-4 - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO


1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.



2º Passo

Aperte SIM para continuar. Apertando NÃO volta ao 1º passo.



3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



VOLTA AO INDICE



REMAP

08

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.8 FLEX - ANO 2008
PAINEL 178-4 - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel). Toque em ENTRAR.



2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.





REMAP

09

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.8 FLEX - ANO 2008
PAINEL 178-4 - PROGRAMAR ODÔMETRO VIA DIAGNOSTICO

11º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Odômetro). Toque em ENTRAR.



12º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.8 FLEX - ANO 2008
PAINEL 178-4 - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chave). Toque em ENTRAR.



2º Passo

Neste momento deverá entrar com o Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º passo.



12º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



VOLTA AO INDICE