

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E ALARMES FIAT
(PUNTO - LINEA - STILO ANO 2008)**

ES110088

CARGA 47

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E ALARMES FIAT (PUNTO - LINEA - STILO ANO 2008)

FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009

BODY COMPUTER DELPHI 310

Rotina Para Verificação - Body Computer Delphi 310
Programar Chave Imobilizador Via Diagnóstico.....05

TELECOMANDO 310

Rotina Para Verificação - Telecomando 310.....09

Rotina Para Verificação - Telecomando 310
Numero Via Diagnóstico.....12

Rotina Para Verificação - Telecomando 310
Programar Via Diagnóstico.....13

Rotina Para Verificação - Telecomando 310
Apagar Via Diagnóstico.....15

FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009

BODY COMPUTER DELPHI 310

Rotina Para Verificação - Body Computer Delphi 310
Programar Chave Imobilizador Via Diagnóstico.....16

TELECOMANDO 310

Rotina Para Verificação - Telecomando 310.....20

Rotina Para Verificação - Telecomando 310
Numero Via Diagnóstico.....23

Rotina Para Verificação - Telecomando 310
Programar Via Diagnóstico.....24

Rotina Para Verificação - Telecomando 310
Apagar Via Diagnóstico.....26

INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E ALARMES FIAT (PUNTO - LINEA - STILO ANO 2008)

FIAT - STILO ANO 2001 A 2007

BODY COMPUTER DELPHI 192

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Body Computer Delphi 310 Programar Chave Imobilizador Via Diagnóstico..... | 27 |
| Rotina Para Verificação - Body Computer Delphi 310 Testes Via Diagnóstico..... | 30 |
| Rotina Para Verificação - Body Computer Delphi 310 Apagar Memória Via Diagnóstico..... | 31 |
| Rotina Para Verificação - Body Computer Delphi 310 Numero Via Diagnóstico..... | 32 |
| Rotina Para Verificação - Body Computer Delphi 310 Programar Chave Imobilizador Via Diagnóstico..... | 33 |

PAINEL 192

| | |
|--|----|
| Rotina Para Verificação - Painel 192..... | 39 |
| Rotina Para Verificação - Painel 192 Testes Via Diagnóstico..... | 42 |
| Rotina Para Verificação - Painel 192 Apagar Memória Via Diagnóstico..... | 43 |
| Rotina Para Verificação - Painel 192 Numero Via Diagnóstico..... | 44 |
| Rotina Para Verificação - Painel 192 Programar Quadro de Instrumento Via Diagnóstico..... | 45 |
| Rotina Para Verificação - Painel 192 Programar Odômetro Via Diagnóstico..... | 46 |

FIAT - STILO ANO 2002 A 2007

TELECOMANDO

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Telecomando..... | 47 |
| Rotina Para Verificação - Telecomando Numero Via Diagnóstico..... | 50 |
| Rotina Para Verificação - Telecomando Programar Via Diagnóstico..... | 51 |

INDICE

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E ALARMES FIAT
(PUNTO - LINEA - STILO ANO 2008)****FIAT - STILO ANO 2008 A 2009****BODY COMPUTER DELPHI 310**

Rotina Para Verificação - Body Computer Delphi 310
Programar Chave Imobilizador Via Diagnóstico.....35

TELECOMANDO 310

Rotina Para Verificação - Telecomando 310.....53

Rotina Para Verificação - Telecomando 310
Numero Via Diagnóstico.....56

Rotina Para Verificação - Telecomando 310
Programar Via Diagnóstico.....57

Rotina Para Verificação - Telecomando 310
Apagar Via Diagnóstico.....59

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Linea) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Linea
- Punto
- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Linea

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Linea\Body Computer

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 310) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

• BC Delphi 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\BC Delphi 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Chave Imobilizador). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 310

***\Diagnostico

- Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

BC Delphi 310

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

BC Delphi 310

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Linea) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Linea
- Punto
- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Linea

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Linea\Telecomando

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando 310) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

• Telecomando 310

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - NUMERO VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero).
Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deverá Ligar a ignição
para prosseguir o procedimento. Aperte
ENTER para continuar. Apertando ESC
volta ao 10º passo.

Telecomando 310

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá entrar com o numero de chaves que serão programadas. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

Numero chaves

1

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deverá Ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.



5º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - LINEA ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando 310

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Punto) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Linea
- Punto
- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Punto

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Punto\Body Computer

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 310) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

• BC Delphi 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\BC Delphi 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Chave Imobilizador). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 310
***\Diagnostico
• Programar chave imob
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

BC Delphi 310
Entrada de dados
Fiat Code
0 0 0 0
ENTER | ESQ
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

BC Delphi 310
Informacao
Desligue a ignicao
ENTER | ESQ
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 310
Aguarde
Inicializando...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Punto) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Linea
- Punto
- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Punto

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Punto\Telecomando

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando 310) Toque em ENTRAR.


Escolha o sistema

***\2008 a 2009

• Telecomando 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - NUMERO VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero).
Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deverá Ligar a ignição
para prosseguir o procedimento. Aperte
ENTER para continuar. Apertando ESC
volta ao 10º passo.

Telecomando 310

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar). Toque em ENTRAR.



Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá entrar com o numero de chaves que serão programadas. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.



Telecomando 310

Entrada de dados

Numero chaves

1

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.



Telecomando 310

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deverá Ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.



5º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PUNTO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando 310

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER DELPHI 192
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione Stilo)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Linea
- Punto
- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body Computer)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Stilo

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STILO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER DELPHI 192
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 a 2007) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Stilo\Body Computer

- 2001 a 2007
- 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 192) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2001 a 2007

- BC Delphi 192

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\BC Delphi 192

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER DELPHI 192
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER DELPHI 192
TESTES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes).
Toque em ENTRAR.

BC Delphi 192

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero ECU
- Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 192

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER DELPHI 192
APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 192

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero ECU
- Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se for apagar a memória, aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

BC Delphi 192

Informacao ?

Apagar memoria
Tem certeza?

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 192

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER DELPHI 192
NUMERO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 192

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- **Numero ECU**
- Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 192

Aguarde

Iniciando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER DELPHI 192
PROGRAMAR CHAVE DO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar chave imobo). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 192

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero ECU
- Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

BC Delphi 192

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

BC Delphi 192

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STILO 2001 A 2007 - BODY COMPUTER DELPHI 192
PROGRAMAR CHAVE DO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deverá inserir a chave que será apresentada ao veículo. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

BC Delphi 192
Informacao 
Insira a chave a ser apresentada
ENTER ESQ
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

BC Delphi 192
Informacao 
Ligue a ignicao
ENTER ESQ
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 192
Aguarde 
Inicializando...
ENTER ESQ
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STILO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Stilo) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Linea
- Punto
- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Stilo

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STILO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Stilo\Body Computer

- 2001 a 2007
- 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 310) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

- BC Delphi 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\BC Delphi 310

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310
PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STILO ANO 2008 A 2009 - BODY COMPUTER DELPHI 310 PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Chave Imobilizador). Toque em ENTRAR.

BC Delphi 310

***\Diagnostico

- Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

BC Delphi 310

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

BC Delphi 310

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2001 A 2007
PAINEL 192

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione Stilo)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Linea
- Punto
- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Stilo

- Body Computer
- Painel
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2001 A 2007
PAINEL 192

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 a 2007) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Stilo\Painel

• 2001 a 2007

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel 192) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Painel\2001 a 2007

• Painel 192

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***Painel 192

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2001 A 2007
PAINEL 192

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - PAINEL 192
TESTES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes).
Toque em ENTRAR.



11º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - PAINEL 192
APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apaga memoria). Toque em ENTRAR.

Painel 192

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero ECU
- Programar quadro instr.
- Programar odometro

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se for apagar a memória, aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Painel 192

Informacao

Apagar memoria
Tem certeza?

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel 192

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - PAINEL 192
NUMERO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero ECU). Toque em ENTRAR.



2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - PAINEL 192
PROGRAMAR QUADRO DE INSTRUMENTOS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar quadro instrumentos). Toque em ENTRAR.

2º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO 2001 A 2007 - PAINEL 192
PROGRAMAR ODÔMETRO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar odômetro). Toque em ENTRAR.

2º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2002 A 2007
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Stilo) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Linea
- Punto
- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Stilo

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2002 A 2007
TELECOMANDO**

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2007) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Stilo\Telecomando

• 2002 a 2007

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2002 a 2007

• Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2002 A 2007
TELECOMANDO

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2002 A 2007
TELECOMANDO - NUMERO VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero).
Toque em ENTRAR.

Telecomando

***\Diagnostico

- Numero
- Programar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deverá Ligar a ignição
para prosseguir o procedimento. Aperte
ENTER para continuar. Apertando ESC
volta ao 10º passo.

Telecomando

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Telecomando

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2002 A 2007
TELECOMANDO - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar). Toque em ENTRAR.

Telecomando

***\Diagnostico

- Numero
- Programar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá entrar com o numero de chaves que serão programadas. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando

Entrada de dados

Numero chaves

1

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2002 A 2007
TELECOMANDO - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deverá Ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.



5º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione Stilo) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Linea
- Punto
- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Stilo

- Body Computer
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Stilo\Telecomando

• 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando 310) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

• Telecomando 310

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando 310

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - NUMERO VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero).
Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deverá Ligar a ignição
para prosseguir o procedimento. Aperte
ENTER para continuar. Apertando ESC
volta ao 10º passo.

Telecomando 310

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar). Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá entrar com o numero de chaves que serão programadas. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

Numero chaves

1

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deverá Ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.



5º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STILO ANO 2008 A 2009
TELECOMANDO 310 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar).
Toque em ENTRAR.

Telecomando 310

***\Diagnostico

- Numero
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá digitar a senha do Fiat Code para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando 310

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para prosseguir o procedimento. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Telecomando 310

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Telecomando 310

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE