

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET CENTRAL FIAT IAW 4CF UNO ECONOMY - FIORINO
ANO 2010 A 2012 VIA PINÇA + GRAVAÇÃO DE CHASSI**

**SR110227
CARGA 193**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**RESET CENTRAL FIAT IAW 4CF UNO ECONOMY - FIORINO
ANO 2010 A 2012 VIA PINÇA + GRAVAÇÃO DE CHASSI****FIAT FIORINO ANO 2010 A 2012**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4CF.....	03
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4CF Chassi Via Pinça Soic 8.....	05
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4CF Reset Via Pinça Soic 8.....	07
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4CF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	08

FIAT UNO ANO 2010 A 2012

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4CF.....	09
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4CF Chassi Via Pinça Soic 8.....	11
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4CF Reset Via Pinça Soic 8.....	13
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4CF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	14

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - FIORINO ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fiorino)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Fiat

- Fiorino

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

Fabricante\Fiat\Fiorino

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - FIORINO ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF

4º Passo



Escolha o ano do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fiat\Fiorino\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema da Central que será verificada. (neste procedimento selecione IAW 4CF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2012

• IAW 4CF

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4CF

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - FIORINO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione 95320). Obs: Este procedimento também é usado para a memória SMD (25C320). Toque em ENTRAR.

Memoria

***\IAW 4CF\Pinos SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25C320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

IAW 4CF

***\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 4CF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - FIORINO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8

10º Passo



Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 4CF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

11º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 4CF

Aguarde 

Salvando memoria
Espere...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 4CF

Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - FIORINO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.



IAW 4CF

***SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.



IAW 4CF

Entrada de dados

Conste a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.



IAW 4CF

Aguarde

Salvando memoria
Espere...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo realizado o procedimento.



IAW 4CF

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - FIORINO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.



IAW 4CF

***\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.



IAW 4CF

Informacao

Conste a pinça soic 8 na eeprom 95C320

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.




IAW 4CF

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.



IAW 4CF

Central

Senha Lida
66666

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - UNO ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Uno)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Fiat

- Uno

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

Fabricante\Fiat\Uno

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - UNO ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF

4º Passo



Escolha o ano do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fiat\Uno\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema da Central que será verificada. (neste procedimento selecione IAW 4CF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2012

• IAW 4CF

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4CF

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - UNO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione 95320). Obs: Este procedimento também é usado para a memória SMD (25C320). Toque em ENTRAR.

Memoria

***\IAW 4CF\Pinos SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25C320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

IAW 4CF

***\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 4CF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - UNO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8

10º Passo



Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 4CF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

11º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 4CF

Aguarde 

Salvando memoria
Espere...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 4CF

Aguarde 

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - UNO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

IAW 4CF

***\SMD (95320)

- Chassi
- **Reset**
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 4CF

Entrada de dados

Conste a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 4CF

Aguarde

Salvando memoria
Espere...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 4CF

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - UNO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4CF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.



IAW 4CF

***\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.



IAW 4CF

Informacao

Conste a pinça soic 8 na eeprom 95C320

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.




IAW 4CF

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.



IAW 4CF

Central

Senha Lida
66666

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar