

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**BODY COMPUTER FIAT MARELLI 326G
(APRESENTAÇÃO DE CHAVE ORIGINAL POR DIAGNÓSTICO)**

**SR110249
CARGA 224**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**BODY COMPUTER FIAT MARELLI 326G
(APRESENTAÇÃO DE CHAVE ORIGINAL POR DIAGNÓSTICO)****FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G**

Rotina Para Verificação - Body Computer - BC Marelli 32G
Programar Chave Imobilizador Via Diagnostico.....03

**FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G**

Rotina Para Verificação - Body Computer - BC Marelli 32G
Programar Chave Imobilizador Via Diagnostico.....08

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013

BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Palio) Toque em
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Fiat

- Palio

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Palio

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013

BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado . (neste procedimento selecione Fire 1.0 Flex). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também utilizado para as potências: Fire 1.4 Flex / 1.6 16V.

Escolha o modelo

***\Palio\Body Computer

- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.4 Flex
- 1.6 16V

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2012 a 2013). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fire 1.0 Flex

- 2012 a 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Marelli 326G). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2012 a 2013

- BC Marelli 326G

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\BC Marelli 326G

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013

BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013

BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Programar chave imobilizador). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 326G

***\Diagnostico

• Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

BC Marelli 326G

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

13º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Fiat Code, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

BC Marelli 326G

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013

BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Siena)
Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Fiat

- Siena

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body Computer).
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Siena

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione Fire 1.0 Flex). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também utilizado para as potencias: Fire 1.4 Flex / 1.4 Tetrafuel / 1.6 16V.

Escolha o modelo

***\Sienna\Body Computer

- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.4 Flex
- 1.4 Tetrafuel
- 1.6 16V

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2012 a 2013). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fire 1.0 Flex

- 2012 a 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione BC Marelli 326G). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2012 a 2013

- BC Marelli 326G

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\BC Marelli 326G

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



9º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Programar chave imobilizador). Toque em ENTRAR.

BC Marelli 326G

***\Diagnostico

• Programar chave imob

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

BC Marelli 326G

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

13º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do Fiat Code, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

BC Marelli 326G

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA - FIRE 1.0 FLEX / FIRE 1.4 FLEX / 1.4 TETRAFUEL / 1.6 16V - ANO 2012 A 2013
BODY COMPUTER - BC MARELLI 326G - PROGRAMAR CHAVE IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.

