

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA VW ECU BOSCH ME7.5.5 - 10 - 20
GOLF - POLO - BORA - AUDI A3 - VIA OBDII**

**SR110114
CARGA 116**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA DE SENHA VW ECU BOSCH ME7.5.5 - 10 - 20****GOLF - POLO - BORA - AUDI A3 - VIA OBDII****AUDI - A3****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10

Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....05

INDICE**LEITURA DE SENHA VW ECU BOSCH ME7.5.5 - 10 - 20
GOLF - POLO - BORA - AUDI A3 - VIA OBDII****SEAT - CORDOBA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10

Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....09

SEAT - IBIZA**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10

Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....13

INDICE

**LEITURA DE SENHA VW ECU BOSCH ME7.5.5 - 10 - 20
GOLF - POLO - BORA - AUDI A3 - VIA OBDII****VOLKSWAGEN - BORA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10
Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....17

VOLKSWAGEN - GOLF G3**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10
Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....21

VOLKSWAGEN - POLA**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10
Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....25

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI - A3

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione A3) Toque em
ENTRAR.



Escolha veículo

FabricanteAudi

- A3

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***FabricanteAudi A3

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**AUDI - A3****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para o sistema Motronic 7.5.10.

Escolha o sistema

***\Audi\A3\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI - A3

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI - A3

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Senha
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para
dar continuidade ao procedimento. Para
continuar aperte ENTER. Apertando ESC,
volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SEAT - CORDOBA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Seat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Cordoba)
Toque em ENTRAR.



Escolha veículo

Fabricante\Seat

- Cordoba

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Seat \Cordoba

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**SEAT - CORDOBA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10****LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para o sistema Motronic 7.5.10.

Escolha o sistema

***\Seat\Cordoba\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10

Voltar Acima Abaixo Entrar

**5º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SEAT - CORDOBA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT - CORDOBA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Senha
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para
dar continuidade ao procedimento. Para
continuar aperte ENTER. Apertando ESC,
volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT - IBIZA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Seat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione A3) Toque em
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Seat

- Ibiza

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Seat\Ibiza

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**SEAT - IBIZA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para o sistema Motronic 7.5.10.

Escolha o sistema

***\Seat\Ibiza\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT - IBIZA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT - IBIZA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Senha
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para
dar continuidade ao procedimento. Para
continuar aperte ENTER. Apertando ESC,
volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - BORA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Bora) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Bora

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Bora

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - BORA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para o sistema Motronic 7.5.10.

Escolha o sistema

***\Bora\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - BORA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - BORA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Senha Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
ÍNDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Golf G3) Toque
em ENTRAR.



Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Golf G3

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Volkswagen\Golf G3

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**VOLKSWAGEN - GOLF G3****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20****LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os sistemas Motronic 7.5.10. / 7.5.20

Escolha o sistema

***\Golf G3\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10
- Motronic 7.5.20

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOLF G3

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOLF G3

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Senha
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para
dar continuidade ao procedimento. Para
continuar aperte ENTER. Apertando ESC,
volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Polo) Toque em ENTRAR.



Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central. Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Volkswagen\Polo

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**VOLKSWAGEN - POLO****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20****LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO****4º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os sistema Motronic 7.5.10./7.5.20.

Escolha o sistema

***\Polo\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10
- Motronic 7.5.20

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Senha
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para
dar continuidade ao procedimento. Para
continuar aperte ENTER. Apertando ESC,
volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE